



**TSC**<sup>TM</sup>  
Connecting Your Thermal Printing Needs.<sup>TM</sup>

## TTP-344M 系列

高解析 熱轉印 條碼列印機

### 高列印品質 中文化操作介面 高效率功能設計

如果您尋求的是：條碼、文字及圖形方面精緻的列印效果，**TSC™ TTP-344M** 是您的完美選擇。它採用堅固耐用的鋼製列印機構，並且具備許多便利設計，例如：移動式的紙張感測器、印字頭壓力調整鈕，使用者可自行安裝之自動剝離感測器，單機操作鍵盤及自動切刀模組...等等。

**TTP-344M** 的設計同時具備了靈活性與延展性，獨特的碳帶機構設計允許 **TTP-344M** 可以選擇安裝內捲或外捲式碳帶，而不需要作任何的設定或變更；可變動性的韌體結構，使 **TTP-344M** 可以模擬其他品牌條碼機的程式語言，節省程式重新開發的時間及成本。

網路能力在今日的商業環境中是必備的。**TTP-344M** 可以透過內部的網路連接器(LAN Adapter)連接到網路，滿足使用者網路列印的需求。

#### **TTP-344M** 特色包含：

- ▶ 32 bit CPU 微處理器
- ▶ 300 DPI 高解析度，每秒4"列印速度
- ▶ 記憶體擴充能力高達 8MB Flash ROM
- ▶ 可選擇安裝內捲/外捲式碳帶
- ▶ 中文化 LCD 顯示控制面板
- ▶ 支援 ODBC 資料庫中文條碼標籤設計軟體及 Windows Drivers 95,98,NT4.0,Me,2000

適用範圍包含珠寶、電子零件、PC板配件、醫療用品以及任何小型產品包裝上各種中英文字、數字、條碼、圖形、框線等列印的需求。



TTP-344M

TTP-246M



		TTP-344M	TTP-246M
基本規格	列印模式	熱轉式 / 熱感式	
	解析度	300 dpi (12 dots / mm)	203 dpi (8 dots / mm)
	列印速度	每秒4" (100mm)	每秒6" (152mm)
	列印寬度	25.4mm(1") ~ 104mm(4.09")	25.4mm(1") ~ 108 mm (4.25")
	列印長度	550 mm (21")	1,200 mm (47")
	記憶體	1MB Flash ROM, 2MB DRAM	
	感測器	紙張間距, 紙張用盡, 碳帶用盡, 碳帶即將用盡, 黑標, 印字頭抬起, 機殼開啟(選購), 紙張即將用盡(選購), 自動剝離(選購)	
	外殼	金屬結構含透明視窗	
	操作面板	中文LCD顯示器(122 x 32 pixel), LED指示燈 (電源, 錯誤, 待機), 按鍵(暫停, 出紙, 選單)	
	尺寸	301mm W x 420mm D x 241mm H (11.85" W x 16.54" D x 9.49" H)	
	淨毛重	淨重 = 13kg, 毛重 = 15kg	
指令集	TSPL II		
其他	Real-Time-Clock 時間日期計數器 (選購)		
操作特色	通訊介面	RS232, Centronics Parallel Ports 並存	
	軟體	Nice Label, Label View XLT + (選購), Windows Drivers, Windows DLL	
	操作溫度	5°C ~ 40°C	
	儲存溫度	-10°C ~ 60°C	
	電氣規格	100 ~ 240V 交直流通用自動轉換電源供應	
	安規認證	CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV	
耗材	紙張厚度	0.06mm ~ 0.25mm (0.002" ~ 0.01")	
	紙張類型	紙捲式, 標籤式(連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 票券, 吊牌...等)	
	紙張寬度	25.4mm ~ 116mm (1" ~ 4.4")	
	最大紙捲尺寸	203mm 外徑 (8" 外徑) 搭配 25mm(1") 或 76mm(3") 紙芯	
	碳帶軸心尺寸	25.4mm (1")	
	碳帶寬度	25.4mm ~ 110mm (1" ~ 4.33")	
	最大碳帶長度	300m	
條碼	一維條碼	Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Code 11, Codebar, "interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET	
	二維條碼	PDF-417, Maxicode, DataMatrix	
字型	內建字型	5種內建字型, OCR-A, OCR-B, 一種向量字型, Windows字型可透過軟體下載使用	
	字型旋轉	0°, 90°, 180°, 270°	
圖形	圖形種類	支援pcx, bmp, jpg等圖形檔案格式, 圖形可透過軟體自由放大、縮小、旋轉	
選購配件	單機操作鍵盤	KU-007 Plus 可程式化, 中文顯示鍵盤	
	通訊介面	USB, RS-422/485 介面, 內部網路連接器	
	自動切刀	4"寬 (紙張厚度 ≤ 0.25mm)	
	國際字型	繁體中文, 簡體中文, 日文漢字, 韓文字型卡	
	記憶體擴充	記憶體最大可擴充至8MB Flash ROM	